



- Per deuren/stellende meten mag max 100 personen aanwezig zijn. Bij de bestaande deuren is dit nu max 400 personen!
- Indien de deuren bij Noord- & Zuid transept ook als vluchtweg worden gebruikt moeten deze met de gebruikelijke zijn. Het aanvullend opslag materiaal voor lijnen gebruikt in deuren moet meer mogelijk overwoogen met aandacht om het "dool pad" om brandweer/brandweer redenen te verwijderen. Op dit moment komt er minimaal 4 stellingen met deuren opening bij

- \* deuren tussen wandelvlak & transept mogen nooit op slot kunnen
- \* Pandeelblijvers in de kerk in een slachtoffer. Pandeel bestaat hoofdzakelijk uit roest a. geel of zwaar oplosbaar bij gebruik. Voorzien gaat uit naar CO2 blussers
- \* Stangplaat is m.v. met handboom
- \* Overwegen/afwegen voor of noodverlichting kan worden omg. brood
- \* \* \* Librije & ruimte en bouw (hindermede) juist maar van N.V. P.S. - a. uitruimingplan b.v. kasten/beltoon
- \* \* \* In de gebruikte vergoeding zal zeker aandacht worden geschonken aan brandveilig gebruik b.v. bij receptie is (beveiligings) de toestand (materialen), concrete (bouwplan)
- \* \* \* Bestrijding laag plan met een modere studie voor ruimte plaats vinding. Voorzien gaat uit naar ~~de~~ sprinkler installatie afwegen of het conpartimenteren o.g. een totale sprinkler installatie met re...

A	24-02-94	E	schaal	1:100	BESTEKTEKENING
B		F	form.	600x800	BLAD 1
C		G	getek.		
D		H			

RESTAURATIE GROTE- OF MARIA MAGDALENA KERK te GOES WERK 3640

BEGANE GROND

ROTHUIZEN van DOORN 'T HOOFT B.V. architecten  
 Middelburg-Goes stadsbouwkundigen  
 POSTBUS 233, 4460 AEGOES, FRANS DEN HOLLANDERLAAN 12, TEL. 01100-28220, FAX 01100-14420

aangrenzende bebouwing

aangrenzende bebouwing

opmerking: Brandweer.